NERI

Produit Heritage
Sistemi Lighting
Nashira

Nashira.01-02
Poteau avec maçonnerie
Code 1191.050

Fiche technique
Rév. A 6/2014
Dimensions en mm

DESCRIPTION

Conformité
Mât certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Description
Poteau modulaire en fonte UNI EN 1561 avec noyau interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461, le tout correspondant en forme, mesures et diverses moulures au design.
Le noyau (A) est constitué de cinq tubes de section variable permettant de faire varier les diamètres intérieurs de la fonte (diam. 114 x 1690 mm - diam. 70 x 450 - diam. 60 x 1000 - diam. 48 x 670 - diam. . 38 x 220) soudés ensemble au niveau des cônes, doivent s'insérer parfaitement d'aplomb sur 600 mm dans un socle de fondation (P).
Le noyau est équipé d'une vis M10 pour la mise à la terre, d'une fente (D - h. 132 x 38 mm) adaptée au montage de borniers de classe d'isolation II, d'une fente (E - h. 150 x 40 mm) placée au-dessus du niveau du sol, d'une fente (B - h. 150 x 50 mm) positionnée à 350 mm sous le niveau du sol pour le passage des câbles à l'intérieur, d'une douille filetée G 3 /4" (Z) soudée à l'extrémité supérieure. Une gaine thermorétractable (C) d'une hauteur minimale de 200 mm, à appliquer sur l'âme pour la protéger de la corrosion. Le poteau en fonte, constitué de différents éléments superposés qui s'emboîtent de bas en haut, afin d'éviter les infiltrations d'eau à l'intérieur, est composé comme suit :
1°) d'un premier élément de base de 860 mm de hauteur comportant un socle circulaire (diam. 480 mm, h. 110 mm) surmonté d'une rainure droite (F), d'une scotia (G) (diam. 260 mm), d'une taureau (diam. 370 mm) modelé de feuilles de laurier (H), d'un corps central tronconique (diam. inférieur 24 mm, diam. supérieur 205 mm) équipé d'une trappe de visite de 110 x 290 mm, d'un taureau décoré au dessus à partir de vingt ovoli (diam. 340 mm) (I) ;
2°) par un deuxième élément de 370 mm de haut, orné de quatre feuilles d'acanthe (diam. 210 mm) (L) ;
3°) d'un troisième élément de 920 mm de haut, tronconique (diam. inférieur 110 mm, supérieur 95 mm) orné de huit rainures.
Les éléments individuels décrits ci-dessus sont fabriqués en une seule pièce moulée. La hauteur totale de ces deux premiers éléments est de 2140 mm.

Protection de surface
Consultez les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux qui composent le poteau.

DESSINS ET DONNÉES TECHNIQUES



A explosé

Section

Propriétés Neri S.p.A. - Toute reproduction et utilisation à des fins personnelles est interdite. Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.